

FFA-A9

Sky Air séria - úplne plochá kazetová jednotka

Hodí sa presne do podhľadového Euroastra 600x600 - dekoračný panel neprekrýva susedné kazety a úplne spľýva s podhľadom



FFA-A9



FFA-A9

bielo-strieborný alebo biely panel

FFA-A9 splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)							
			Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)			
			Energ. trieda (1)	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda (1)	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh
FFA25A9 ▲	2,5	3,2	A++	2,5	6,32	138	A+	2,3	4,24	754
FFA35A9 ▲	3,4	4,2	A++	3,4	6,47	184	A+	3,1	4,19	1.035
FFA50A9 ▲	5,0	5,8	A+	5,0	5,90	297	A	3,8	3,86	1.393
FFA60A9 ▲	5,7	7,0	A+	5,7	5,76	346	A+	4,0	4,04	1.373
FFA35A9 ▲	3,5	4,0	A++	3,5	6,40	191	A	4,2	3,80	1.546
FFA50A9 ▲	5,0	5,8	A++	5,0	6,30	278	A+	4,3	4,01	1.501
FFA60A9 ▲	6,0	7,0	A+	6,0	5,80	362	A+	4,5	4,04	1.558

⚠ Nezapadnite, že je potrebný aj dekoračný panel. Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené ⚠.

Príslušenstvo pre jednotky FFA-A9

Názov	Popis
▲ BYFQ60CW	Úplne plochý dekoračný panel - farba biela - započítaný vyššie v cene za komplet
▲ BYFQ60CS	Úplne plochý dekoračný panel - farba biela/strieborná
▲ BYFQ60B3	Klasický dekoračný panel (vzhľad predchádzajúcej série jednotiek 600x600) - Poznámka: neumožňuje individuálne ovládanie klapiek
BRC7F530W	IČ diaľkový ovládač biely pre BYFQ60CW - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
BRC7F530S	IČ diaľkový ovládač strieborný pre BYFQ60CS - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
BRC7EB530W	IČ diaľkový ovládač pre BYFQ60B3 - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)
BRP069C81 (2)	SkyAir WiFi riadiaci adaptér
BRYQ60AW	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač biely pre BYFQ60CW - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*
BRYQ60AS	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač strieborný pre BYFQ60CS - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*
BDBHQ44C60	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku pre BYFQ60C*
KDBQ44B60	Montážny rám dekoračného panela pre zníženie inštaláčného miesta v podhlade - len pre dekoračný panel BYFQ60B3
KDDQ44XA60	Sada pre vstup čerstvého vzduchu (pripojovacia príruha pre vzduchové potrubie)
KAF441C60	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ

Vnútorná jednotka				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		260x575x575			
Hmotnosť		kg		16,0		17,5	
Dekoračný panel	Model			BYFQ60CW (biely) / BYFQ60CS (strieborný) / BYFQ60B3W1 (biely-starší dizajn)			
	Farba			Biela (N9.5) / Biela (N9.5) + Strieborná / Biela (RAL9010)			
	Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700			
	Hmotnosť		kg	2,8 / 2,8 / 2,7			
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou			
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m ³ /min	9,0/6,5	10/6,5	12,7/8,6	14,5/9,5
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m ³ /min	9,0/6,5	10/6,5	12,7/8,6	14,5/9,5
Akustický výkon	Chladenie		dBA	48	51	56	60
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
Chladivo				R-32 / R-410A (2)			
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC7F530W (biely) / BRC7F530S (strieborný) / BRC7EB530W (starší dizajn)			
	Káblový ovládač			BRC1H52W/S/K			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V		1~ / 50 / 220-240			

1) Energetická trieda v rozsahu D-> A+++; 2) Len v kombinácii s káblovým alebo IČ ovládačom; 2) Pripojenie na VRV IV-S možné pre všetky FFA-A9